

Restauración y Prótesis



# Compacto. Ligero. led.



**NUEVO**

Micromotores de aire

AM-25

# Datos técnicos

Escanee el código QR con el teléfono móvil y obtenga más información sobre los micromotores de aire



Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.



Modelo:	AM-25 L RM	AM-25 A RM AM-25 E RM AM-25 RM	AM-25 A BC AM-25 E BC AM-25 BC
Acoplamiento del lado de la manguera:	Conexión fija 6 vías estándar	Conexión fija 4 vías estándar	Conexión fija Borden de 2 (3) vías
Luz (versión LED):	LED	–	–
Spray:	interno	interno externo –	interno externo –
Peso:	77 g	78 g 75 g 73 g	78 g 74 g 73 g
Potencia:		20 W	
Régimen de revoluciones ( $\text{min}^{-1}$ ) con una presión de funcionamiento de:		2,5 bar: 5.000 – 20.000* 3 bar: 5.000 – 25.000*	
Sentido del giro:		Giro a derecha/izquierda	

\* Los datos de potencia y revoluciones de los mecanismos neumáticos dependen fundamentalmente de la calidad de los tubos flexibles utilizados en las turbinas y podrán por tanto variar de los valores indicados.



## Luz LED

El LED del micromotor de aire garantiza la máxima visibilidad e iluminación de la zona de tratamiento.



## Máxima ergonomía

Una fácil rotación de 360° del contra-ángulo en el motor, un reducido peso total y un diseño estilizado, aseguran un trabajo sin cansancio.



## Máximo rendimiento

Motor extremadamente potente para un trabajo eficiente por su elevado torque.

### Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

### Distribución:

W&H  
Wehadent Ibérica S.L.  
C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo  
46017 Valencia, España  
t + 34 96 353 20 20  
f + 34 96 353 25 79  
oficinas.es@wh.com  
wh.com